

# Samt AB

## 5/64" univelours

100% polyamide IMPREL®

**RUG**  
Action Back

**POOLHOOGTE**  
± 7 mm

**TOTALE HOOGTE**  
± 9 mm

**POOLGEWICHT**  
± 770 g/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**  
± 1.500 g/m<sup>2</sup>

**AANTAL NOPPEN/M<sup>2</sup>**  
± 327 000

**AANBEVOLEN LEGWIJZE**

- Plaatsen op klitband
- Universele fixeerlijm
- Verhuislijm

**GEBRUIK**

- Klasse 22+ zwaar huishoudelijk
- Comfort: 3
- Trappen (wonen)
- Brandklasse. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1
- Geschikt v. vloerverwarming

**BIJZONDERHEDEN**

- Vuilafstotend
- Soft@home

## 5/64" velours uni

100% polyamide IMPREL®

**DOSSIER**  
Action Back

**HAUTEUR DU VELOURS**  
± 7 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
± 9 mm

**POIDS DU VELOURS**  
± 770 g/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
± 1.500 g/m<sup>2</sup>

**NOMBRE DE POINTS/M<sup>2</sup>**  
± 327 000

**POSE PRÉCONISÉE**

- Pose sur bandes autograppantes
- Produit de maintien
- Fixateur

**UTILISATION**

- Classe 22+ domestique général
- Confort: 3
- Escaliers (Habit.)
- Classement feu C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1
- Compatible avec sol chauffant
- Résistance thermique: ISO 8302: 0.12 m<sup>2</sup> K/W

**EXTRAS**

- Traitement anti-salissure
- Soft@home

## 5/64" Uni-Velours

100% Polyamide IMPREL®

**RÜCKEN**  
Action Back

**POLHÖHE**  
± 7 mm

**GESAMTHÖHE**  
± 9 mm

**POLGEWICHT**  
± 770 g/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
± 1.500 g/m<sup>2</sup>

**NOPPEN/M<sup>2</sup>**  
± 327 000

**EMPFOHLENE VERLEGEART**

- Verlegen auf Klettband
- Universalfixierung
- Wiederaufnahmeklebstoff

**EINSATZ**

- Klasse 22+ stark
- Komfort: 3
- Treppeneignung (W)
- Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1
- Geeignet f. Fussbodenheizung
- Wdw. ISO 8302: 0.12 m<sup>2</sup> K/W

**EXTRAS**

- Faserschutz gegen Schmutz
- Soft@home

## 5/64" plain cut-pile

100% nylon IMPREL®

**BACKING**  
Action Back

**PILE HEIGHT**  
± 7 mm

**TOTAL HEIGHT**  
± 9 mm

**PILE WEIGHT**  
± 770 g/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
± 1.500 g/m<sup>2</sup>

**TUFT DENSITY/M<sup>2</sup>**  
± 327 000

**INSTALLATION METHOD**

- Installation on hook tape
- Release bond

**USAGE**

- Class 22+: General domestic
- Comfort: 3
- Stairs (domestic)
- Fire resist. C<sub>fl</sub>-s1 EN 13501-1
- Suitable f. floorheating

**EXTRAS**

- Anti-soil protection
- Soft@home

Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification



0493-CPD-0093  
EN 14041: 2004



EN 1307

